

天津实验动物臭气处理设备价格

发布日期：2025-09-27 | 阅读量：23

所有范围都包括端点以及端点之间的所有数字。与范围一起使用的“大约”或“近似”适合于该范围的两个端点。因而，“大约20到30”旨在覆盖“大约20到大约30”，至少包括指明的端点。披露的所有文章和参考资料，包括专利申请和出版物，出于各种目的通过援引结合于此。描述组合的术语“基本由...构成”应该包括所确定的元件、成分、部件或步骤以及实质上没有影响该组合的基本新颖特征的其他元件、成分、部件或步骤。使用术语“包含”或“包括”来描述这里的元件、成分、部件或步骤的组合也想到了基本由这些元件、成分、部件或步骤构成的实施方式。这里通过使用术语“可以”，旨在说明“可以”包括的所描述的任何属性都是可选的。多个元件、成分、部件或步骤能够由单个集成元件、成分、部件或步骤来提供。另选地，单个集成元件、成分、部件或步骤可以被分成分离的多个元件、成分、部件或步骤。用来描述元件、成分、部件或步骤的公开“一”或“一个”并不说为了排除其他的元件、成分、部件或步骤。应该理解，以上描述是为了进行图示说明而不是为了进行限制。通过阅读上述描述，在所提供的示例之外的许多实施方式和许多应用对本领域技术人员来说都将是显而易见的。因此。臭气处理设备，就选上海震业环境科技有限公司，让您满意，欢迎您的来电哦！天津实验动物臭气处理设备价格

且滤网筒3滑动安插于过滤管2内部所开设的滤网装配槽201内，滤网筒3与过滤管2内部相连通；具体作用，可在臭气经过过滤管2内部时，通过滤网筒3对臭气中所含有的细小颗粒物进行拦截过滤，使细小颗粒物存储在滤网筒3内部，以便人员定期将滤网筒3从过滤管2内部取出，降低臭气内部细小颗粒物含有量。其中，燃气喷头7安装于燃烧处理箱4内部气体通道401内，且燃气喷头7与燃气管6相连通，燃气喷头7通过燃气管6与外部供气管道相连通；具体作用，可将气体通道401内部燃气喷头7所排出的燃气点燃，通过燃烧的方式对气体通道401内部所流通的臭气进行高温加热处理，使臭气在高温状态下发生反应，降低臭气对外部环境的危害。其中，换热箱9进气端通过连接管8与燃烧处理箱4顶部出气端相连通，且换热管10安装在换热箱9内部，换热管10通过管道与外部余热回收设备相连通；具体作用，可在燃烧处理箱4内部气体进入换热箱9内部时，通过换热箱9内部换热管10对气体中所含有的热量进行吸收，使热量通过换热管10输送至外部余热回收设备内，不仅降低气体热量，便于下一步吸附净化作业，还可使热量能够得到充分的利用，降低热量的浪费。其中，吸附箱11进气端通过连接管8与换热箱9出气端相连通。重庆动物实验臭气处理设备价格上海震业环境科技有限公司为您提供臭气处理设备，有需求可以来电咨询！

本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的，并不表示是独有的实施方式。请参阅图1至图3。本申请实施方式提供一种臭气处理装置。其中，如图1所示，所述臭气处理装置包括：初次臭气处理装置、第二臭气处理装置。所述初次臭气处理装置能设置于初次位置点；所述第二臭气处理装置能设置于第二位置点。具体的，所述初次位置点的臭气浓度高于所述第二位置点的臭气浓度。工作人员可以根据经验对厂内不同位置进

行划分，将厂内分为两类位置点：初次位置点与第二位置点。其中初次位置点可以为高浓度臭气的来源点，例如设备进料口处、出料口，以及物料长期暴露的区域。第二位置点可以为低浓度臭气的来源点，例如厂内车间整体的换气点。在这些初次位置点处可以设置初次臭气处理装置；如上第二位置点处可以设置第二臭气处理装置。本申请一个实施方式中提供的臭气处理装置，其通过设置初次臭气处理装置与第二臭气处理装置，能够对不同位置点的臭气进行针对性的处理。工作人员通过以往经验性的判断将初次臭气处理装置与第二臭气处理装置设置于工厂内的不同位置，初次臭气处理装置可以设置于能产生较高浓度臭气的位置点。

用于处理较高浓度的臭气。而第二臭气处理装置可以设置于产生较低浓度臭气的位置点，用于处理较低浓度的臭气。通过在不同的位置点设置不同的臭气处理装置，可以对不同浓度的臭气分别进行针对性的处理，即初次臭气处理装置与第二臭气处理装置处理臭气的流程并不相同，对于低浓度的臭气，第二臭气处理装置相对于初次臭气处理装置可以省去生物滤池处理这前列程。这样的设置避免了将所有臭气通往同一处理装置而造成处理装置负载的情况，而且对于低浓度的臭气的处理装置也可以省去一些处理流程，达到减小成本的功效。如图2所示。所述初次臭气处理装置包括：用于传输臭气的初次传输件；初次化学洗涤系统；生物滤池。具体的，所述初次传输件可以为离心风机(图中未标出)，所述离心风机可以在初次臭气处理装置的整个处理流程中为臭气的传输提供动力。其中，所述初次化学洗涤系统能够对经初次传输件传输来的臭气进行化学洗涤；所述生物滤池能够对经过所述化学洗涤系统洗涤的臭气进行处理，在上述过程中所述臭气均可以在离心风机的作用下进行传输处理。在所述初次臭气处理装置中，所述生物滤池位于所述臭气净化处理流程的极后一步。具体的，所述生物滤池包括预洗件与过滤件。臭气处理设备，就选上海震业环境科技有限公司，用户的信赖之选，有需要可以联系我司哦！

使得采样管1进入伸缩杆3内，带动转轴42同步转动，记录转轴42的转动圈数以及读数，伸缩杆3完全收回时的长度为 l_0 则采样管1端部距离测距组件4距离=极终读数+圈数*极大读数+ l_0 其中圈数取不大于实际圈数的极大整数（如实际转动，计算时，圈数取值为2），且指示盘45的放大作用使得采样管1的微小移动被放大并读取，提高测量的准确性，利用测距组件4，确定采样管1端部的位置，便于提高采样点的位置精度，保证检测结构的准确性。参照图3和图4，壳体41上设有用于嵌设指示盘45的安装槽411，安装槽411的侧壁上开设有通孔412，通孔412内嵌设有锁止滑块48以及锁止螺栓46，锁止螺栓46与锁止滑块48之间设有锁止弹簧47，锁止滑块48背离锁止螺栓46的一端用于抵紧指示盘45的外周，采样管1的端部移动至采样点后，利用锁止螺栓46配合锁止弹簧47以及锁止滑块48，锁定指示盘45，进而通过橡胶套421与采样管1之间的摩擦力，限制采样管1的滑动，保证采样过程中，采样管1的端部始终位于采样点处，保证样气的正确采集，保证检测的精确性。本实施例的实施原理为：采样时，利用伸缩杆3以及测距组件4，精确调节采样伸入管道内的距离，随后，拧动锁止螺栓46锁定指示盘45，限制采样管1的滑动。上海震业环境科技有限公司臭气处理设备值得用户放心。甘肃生物臭气处理设备原理

臭气处理设备，就选上海震业环境科技有限公司，欢迎客户来电！天津实验动物臭气处理设备价格

本发明中使用的“初次”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性，而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同，而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接，而是可以包括电性的连接，不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等只有用于表示相对位置关系，当被描述对象的完全位置改变后，则该相对位置关系也可能相应地改变。为了保持本发明实施例的以下说明清楚且简明，本发明省略了已知功能和已知部件的详细说明。图1和图2示出了本发明实施例的异味处理系统的结构示意图，图中箭头方向表示气体或液体流向。如图1和图2所示，本发明实施例提供了一种异味处理系统，用于处理储液罐1内挥发的液体的异味，该异味处理系统包括：

天津实验动物臭气处理设备价格

上海震业环境科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的安全、防护行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**上海震业环境科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！